

Victor Pumps S-series



Algemeen :

Zelfaanzuigende single-stage centrifugaal pomp met modellen, die tot 8-9 meter diep kunnen aanzuigen.



Uitvoering :

Horizontaal close coupled, bi-block en met vrije aseinde, open pompwaaier met slijtplaat, mogelijk met snij-inrichting, met glandpakking of mechanical seal, sealondersteuning door standaard API Plan.

Materiaalsoorten: gietijzer, brons en roestvast staal naar gelang de toepassing en medium.

Toepassing :

Verpompen van vloeistoffen met lucht, slurries of corrosief medium, viscositeit tot 50 Cst, wordt gebruikt voor verlading, laden en lossen, circulatie, droogpompen, drainage, irrigatie, etc. In alle soorten industrien inzetbaar.

Verkrijgbaar in :

DN	:	32 - 300
Q (m ³ /uur)	:	1 - 1200
H (m.w.k.)	:	≤ 55
T (°C)	:	0 t/m +150

Voor de verschillende uitvoeringen met capaciteiten, zie ook "Brochure Victor Pumps S-series"

Flenzen :

Van schroefdraad voorzien DIN of ASA flenzen, waar elke type flens in kan worden gemonteerd.

Opties :

- Atex certificatie voor Atex zone 1 en 2
- Baseplate met elektromotor, dieselmotor, met beschermkap
- Speciale custom made uitvoeringen met hogere opvoerhoogtes.